

Descriptif technique :

Essence : SAPIN DU NORD Traitement **Classe 2**

Dimension : emprise au sol 6000 x 3150 **(18.90 M2)**

Surface couverte : 7000 x 5500 **(38.50 M2)**

Pente 30%, couverture tuiles.

Débord de toit haut et bas du chevron au dos du poteau **400**

Débord de toit cotés droite et gauche **500**

Poteaux 20 x 20 contrecollé.

Poutres faitière et les 3 intermédiaires en **90 x 225** entre axes 1440

Arbalétrier 90 x 225 avec liens de renfort haut et bas de l'abri tenons mortaises chevillées

Entrés 90 x 225 moisés, boulonnés aux deux Arbalétriers et liens centraux

Sabots métallique de pieds de poteaux, boulonneries, chevilles bois

Chevrons entre axes **500**, Liteaux 27 x 27 pour tuiles standard

Hauteur sous lien du bas **1248**

Hauteur sous liens du centre **1786**

Hauteur passage sous panne face arrière **2030**

Hauteur sous les entrées **2250**

Hauteur passage utile sous panne face avant **2470**

Largeur extérieur des pannes avant et arrière **4700**

Largeur utile plus débords de toit **5500**

Longueur utile entre poteaux **5600**

Longueur extérieur poteaux **6000**

Longueur totale débord de toit compris **7000**

Plan de montage et quincaillerie fournies.

Non compris dans le Carport :

Bandeaux, Tuiles, Gouttières pluviale, habillage sous Toi, montage du carport.

GARANTIE 10 ANS